

➤➤ Sicherheitsjalousie für die Wandaußenseite, starr, TT2.JW  
Jalousie für die Wandinnenseite, beweglich, TT10.B



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

**Universell einsetzbar für reguliertes Be- und Entlüften von Gebäuden, speziell in der Trinkwasserversorgung und für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an die Einbruchssicherheit.**

**A) Sicherheitsjalousie starr TT2.JW (Wandaußenseite),** einbruchhemmend, einbaufertig, in starrer Ausführung, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L).

**Rahmen** aus Z-Profil, 3 mm stark, zum Andübeln, so ausgeführt, dass die Verankerung nur von der Wandinnenseite zugänglich ist.

**Lamellen,** 3 mm stark, starr eingeschweißt, so überlappend, dass ein Durchstecken von Gegenständen, auch bewegliche Schläuche, ausgeschlossen ist. Mit zusätzlich aufgenietetem Fliegengitter mit einer Maschung von 1 x 1 mm.

Rahmen und Lamellen unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

**Optional:**

- Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
- Jalousie Außenseite lackiert
- Oberfläche geschliffen
- Innenseitig aufgesetzter, mittels Flügelmuttern gehaltener Zusatzrahmen mit auswechselbarem Luftfilter zur Abscheidung von Feinstaub/Pollen.
- Befestigungsmaterial

**B) Jalousie beweglich TT10.B (Wandinnenseite),** einbaufertig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L).


**Rahmen** aus Winkelprofil mit Bohrungen zur Dübelbefestigung durch den Rahmen.

**Lamellen,** beweglich angeordnet, im geschlossenen Zustand überlappend, mit Kettenzug in beliebiger Stellung feststellbar.


Rahmen und Lamellen unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

**Optional:**

- Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
- Befestigungsmaterial




A-A



B-B

Jalousie beweglich (Wandinnenseite) /  
adjustable louvre (for internal face to the wall)



Sicherheitsjalousie starr (Wandaußenseite) /  
rigid safety louvre (for external face of the wall)

| Nenngröße Bestellnr. | Typ       | Lichtes Mauermaß<br>Breite/Höhe | Lichtes Rahmenmaß<br>Breite/Höhe |
|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
| 0400/0200 JW         | starr     | 400 / 200                       | 385 / 185                        |
| 0500/0300 JW         | starr     | 500 / 300                       | 485 / 285                        |
| 0600/0400 JW         | starr     | 600 / 400                       | 585 / 385                        |
| 0800/0400 JW         | starr     | 800 / 400                       | 785 / 385                        |
| 1000/0400 JW         | starr     | 1000 / 400                      | 985 / 385                        |
| 1000/0600 JW         | starr     | 1000 / 600                      | 985 / 585                        |
| 0400/0200 JB         | beweglich | 400 / 200                       | 376 / 176                        |
| 0500/0300 JB         | beweglich | 500 / 300                       | 476 / 276                        |
| 0600/0400 JB         | beweglich | 600 / 400                       | 576 / 376                        |
| 0800/0400 JB         | beweglich | 800 / 400                       | 776 / 376                        |
| 1000/0400 JB         | beweglich | 1000 / 400                      | 976 / 376                        |
| 1000/0600 JB         | beweglich | 1000 / 600                      | 976 / 576                        |

Maße in mm. **Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.**

## HUBER SE

Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching  
Telefon: +49-84 62-201-0 · Fax: +49-84 62-201-810  
info@huber.de · Internet: www.huber.de

Technische Änderungen vorbehalten  
Zeichnungs-Nr. 50991834, 5.2022

Sicherheitsjalousie für die Wandaußenseite, starr,  
TT2.JW Jalousie für die Wandinnenseite, beweglich,  
TT10.B